

НАСОС ДОЗАТОР (ГИДРОРУЛЬ) НКUS 400/5-160 + ПРИОРИТЕТНЫЙ КЛАПАН PRD 80/4-MX

Насос дозатор НКUS 400/5-160 со встроенным приоритетным клапаном PRD 80/4-MX

Технические характеристики:

Наименование насоса	НКUS400/5-160/PRD80/4-MX
Рабочий объем (см ³ /об)	396
Номинальный расход (л/мин)	40
Номинальное давление (Бар)	170
Предельное давление предохранительного клапана (Бар)	160
Вес (в среднем) (кг)	7,8
Размер А (мм)	178,8

Особенности:

С предохранительным клапаном , с установленным приоритетным клапаном

Насос дозатор (Гидроруль) НКUS 400/5-160 + приоритетный клапан PRD 80/4-MX Применяется на следующих узлах и агрегатах:

Наименование техники	Модель техники	Примечание	Узел и назначение
Трактор	ХТЗ-121	ХТЗ с рулевой системой питаемой от основной гидросистемы , приоритетный клапан установлен на дозаторе, предохранительный клапан встроен в дозатор	гидроруль, поворот управляемых колес
Трактор	ХТЗ-160	ХТЗ с рулевой системой питаемой от основной гидросистемы , приоритетный клапан установлен на дозаторе, предохранительный клапан встроен в дозатор	гидроруль, поворот управляемых колес
Трактор	ХТЗ-16131	ХТЗ с рулевой системой питаемой от основной гидросистемы , приоритетный клапан установлен на дозаторе, предохранительный клапан встроен в дозатор	гидроруль, поворот управляемых колес
Трактор	ХТЗ-16331	ХТЗ с рулевой системой питаемой от основной гидросистемы , приоритетный клапан установлен на дозаторе, предохранительный клапан встроен в дозатор	гидроруль, поворот управляемых колес