

## НАСОС-ДОЗАТОР (ГИДРОРУЛЬ) НКUQ 200/500/4-125

Производитель: M+S Hydraulic



Фото:

Технические характеристики:

Наименование насоса	<b>НКUQ 200/500/4-МХ</b>
Объемная подача при работающем питающем насосе (см <sup>3</sup> /об)	500
Объемная подача при неработающем питающем насосе (см <sup>3</sup> /об)	200
Номинальный расход (л/мин)	50
Номинальное давление (Бар)	170
Предельное давление предохранительного клапана (Бар)	нет встроенного клапана
Вес (в среднем) (кг)	56,3
Размер А (мм)	152,2

Особенности:

Применяется на следующих узлах и агрегатах:

Наименование товара	Наименование техники	Модель техники	Примечание	Узел и назначение
<b>НКUQ 200/500/4-МХ</b>	Трактор	Т-156	ХТЗ с отдельным шестеренным насосом на рулевую систему . Дозатор без встроенного предохранительного клапана	гидроруль, поворот управляемых колес
<b>НКUQ 200/500/4-МХ</b>	Трактор	Т-170	ХТЗ с отдельным шестеренным насосом на рулевую систему . Дозатор без встроенного предохранительного клапана	гидроруль, поворот управляемых колес
<b>НКUQ 200/500/4-МХ</b>	Трактор	ХТЗ-17221	ХТЗ с отдельным шестеренным насосом на рулевую систему . Дозатор без встроенного предохранительного клапана	гидроруль, поворот управляемых колес